



HAVOLINE[®] AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Formulado para aplicaciones que requieren de los fluidos DEXRON[®]-III H, MERCON[®] y Allison C-4 anteriores.¹

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Havoline[®] Automatic Transmission Fluid MD-3 proporciona valor a través de:

- **Protección** contra la formación de lacas, lodo y otros depósitos dañinos.
- **Estabilidad excepcional** proporcionada por el excelente aceite base e inhibidores de oxidación adicionales.
- **Desempeño silencioso** — Especialmente efectivo en la minimización del "traqueteo" en la transmisión. Ayuda a asegurar una acción rápida y silenciosa en todas las velocidades.
- **Rápida circulación durante el clima frío** y excelente cuerpo lubricantes cuando está caliente.

CARACTERÍSTICAS

Havoline Automatic Transmission Fluid MD-3 es un fluido para transmisión en automóviles de pasajeros y camiones ligeros para la mayoría de las transmisiones automáticas anteriores al 2006 fabricadas por General Motors, Ford Motor Company y otras marcas que requieren de un fluido para transmisión, de alto desempeño y multipropósito.

Está formulado con stocks base premium, severamente hidroprocesados y aditivos que ayudan a proporcionar estabilidad térmica y a la oxidación, control de fricción, habilidad para soportar carga y protección contra

desgaste y corrosión. Ayuda a proteger contra la formación de depósitos, lodo, barniz y espuma.

Havoline Automatic Transmission Fluid MD-3 ayuda a proporcionar una durabilidad sobresaliente.

Bajo condiciones severas de operación, este fluido:

- Mantiene el control de fricción para una acción de cambios suave.
- Está especialmente formulado para ayudar a prevenir los temblores.
- Retienen la fluidez a baja temperatura y la estabilidad a alta temperatura para largos periodos de operación.
- Protege los enfriadores de fluido para transmisiones automáticas contra la corrosión.
- Ayuda a minimizar las oportunidades de una reparación de la transmisión debido a lodo, corrosión y desgaste.

APLICACIONES

El Havoline Automatic Transmission Fluid MD-3 está diseñado para uso en la mayoría de las transmisiones automáticas anteriores al 2006, fabricadas por General Motors, Ford Motor Company y otras marcas que requieren de un fluido para transmisión multipropósito, de alto desempeño. Se recomienda para aplicaciones que solicitan fluidos anteriores DEXRON-III H, MERCON y Allison C-4.

Verifique siempre su manual de propietario para determinar el fluido para transmisión automática apropiado para su transmisión.

No se utilice este producto en sistemas de alta presión en la cercanía de las llamas, chispas o superficies calientes. Use solamente en áreas bien ventiladas. Mantenga el contenedor cerrado.

No se utilice en aparatos de respiración de aire o en equipo médico.

¹ DEXRON es una marca registrada de General Motors Corporation.
MERCON es una marca registrada de Ford Motor Company.



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Número de Producto	221854
Número MSDS USA	8654
Colombia	33101
El Salvador	33701
Gravedad API	33,4
Viscosidad, Cinemática cSt at 40°C	34,1
cSt at 100°C	7,0
Índice de Viscosidad	171
Punto de Inflamación, °C(°F)	212(414)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-50(-58)
Color	Rojo

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total